

# Cámara inalámbrica Pan/Tilt

## Ficha Técnica de ADC-V620PT

### Introducción

La ADC-V620PT es una cámara IP inalámbrica Pan/Tilt diseñada específicamente para funcionar con el servicio de video incorporado de Alarm.com, proporciona una solución profesional de vigilancia sin la complejidad de los sistemas tradicionales de circuito cerrado de televisión. Los videos en vivo y grabados 720P en HD están disponibles para los clientes a través de computadoras con acceso a la Web, teléfonos celulares con navegadores web o a través de aplicaciones que se pueden descargar y que son compatibles con todos los dispositivos iPhone, Blackberry y Android. Los usuarios pueden fijar y recordar 20 vistas "preestablecidas" así como desplazar la cámara manualmente en dirección horizontal o inclinada a través de su navegador web. La instalación inalámbrica es muy sencilla: con la configuración inalámbrica con botón de contacto usando el botón WPS.

### Accesorios incluidos

- Montaje de pared para la cámara
- Tornillos para la pared
- Adaptador de corriente

### Características

Opciones de resolución en vivo	1280x800, 640x400, 320x200, 176x144
Opciones de resolución de grabación	1280x800, 640x400, 320x200
Calidad en vivo	Opciones de compresión alta, media y baja
Calidad de grabación	Opciones de compresión alta y media
Compresión de grabación	H.264, MPEG-4
Sensor de imagen	1/4" CMOS, 1280x800
Iris	Iris fijo, F1,8
Campo de visión	77° (horizontal) 54° (vertical)
Sensibilidad a la iluminación baja	0,3 lux a 1/5 seg.
Ajustes de imagen	Brillo, contraste, saturación, nitidez, exposición
Rango Pan/Tilt	Pan: 350° (-175° ~ +175°) Tilt: 125° (-35° ~ +90°)
Detección de movimiento de video	3 ventanas, sensibilidad y umbral ajustables
Activación por entrada digital	No
Conexión a Ethernet	10/100 Mbps RJ-45
Encriptación inalámbrica	WEP, WPA o WPA2
Soporte Wi-Fi 802.11	b/g/n
Autenticación de contraseña	Autenticación "Resumen"
Personas que pueden ver simultáneamente	10
Botón de privacidad	Sí (mismo que el botón WPS)
Temperatura de funcionamiento	32° ~ 104° F (0°C ~ +40°C)
Humedad operativa	20% ~ 80% RH
Consumo de energía máximo	12V CC, 5,1W
Dimensiones (LxAxA)	4,0", 4,3", 4,4"
Peso	10 Oz



### Guía del LED

	Estado del LED	Descripción
Instalar	Todo apagado	Energía apagada
	<b>Rojo</b> fijo	Energía encendida, sistema iniciándose
	<b>Verde</b> parpadea cada segundo	Conexión a red local con dirección local de IP
	<b>Verde</b> fijo	Conexión total a internet con IP de Alarm.com
Condiciones de problemas	<b>Rojo</b> fijo + <b>Verde</b> parpadeando intermitentemente	Falla en la conexión a la red inalámbrica
	<b>Rojo</b> fijo	No hay conexión local o a internet
Modo de privacidad	<b>Azul</b> fijo	Modo de privacidad activado
Mantenimiento	<b>Rojo</b> parpadea cada 0,15 segundos	Actualización de firmware
	<b>Rojo</b> parpadea cada 0,15 segundos + <b>Verde</b> parpadea cada 0,15 segundos	Restablecer las configuraciones predeterminadas de fábrica

