

IV 7000 HF

Especificaciones técnicas

Módulo interno

Tecnología de la pantalla	TFT - LCD
Tamaño de la pantalla	7"
Formato de la pantalla	16:9
Resolución	1440 x 234 dpi
Contraste	400:1
Brillo	150 cd/m ²
Ángulo de visión	65°
Dimensiones (A x A x P)	23,89 x 11,25 x 3,35 cm
Tensión de operación	90 V ca - 240 V ca (automática) o fuente externa de 12 V cc/500 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Consumo	4 W (en uso)
Peso	476 g

Módulo externo

Cámara	Agujero de Alfiler (escondida) 1/4
Lente	3,7 mm
Resolución horizontal	420 líneas
Iluminación mínima - modo colorido	1,5 lx
Iluminación mínima - modo B&N	0,2 lx
LEDs infrarrojos	6
Apertura	Cerradura electromagnética: 12 V cc hasta 15 W Accionamiento contacto seco: máx. 24 V cc 1 A
Tensión de operación	90 V ca 240 V ca (automática) o fuente externa de 12 V cc/500 mA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Dimensiones (A x A x P)	9,7 x 15,5 x 7,5 cm
Consumo	3 W (en uso)
Peso	329 g

Características

- Comunicación con módulo externo vía tecla *Manos libres*.
- Módulo interno con pantalla 7" widescreen (16:9) de TFT – LCD: permite la visualización de las imágenes en hasta 65°, sin distorsión de colores.
- Función *Sígueme*: llamada encaminada del módulo externo hacia un teléfono convencional o celular vía PABX, posibilitando el accionamiento de cerraduras.
- Entrada para hasta 4 cámaras de vídeo.
- Permite hasta 2 módulos internos y 2 módulos externos.
- Visualización de las imágenes en modo secuenciado y temporizado: es posible programar cuáles cámaras serán visualizadas y por cuanto tiempo las imágenes aparecerán en el módulo interno.
- Sensor de puerta abierta: caso el visitante deje el portón abierto, los módulos internos y externos emitirán un aviso sonoro, alertando que el portón está abierto (necesario sensor magnético).
- Botones con iluminación azul.
- Interfaz con grabadores digitales de vídeo (DVRs), televisores, PABX y centrales de alarma.
- Capacidad para 2 accionamientos: cerradura electromagnética (12 V cc) y contacto seco.
- Almacenamiento de claves en el módulo interno para la apertura de cerraduras, ofreciendo aun más seguridad al sistema.
- 4 tipos de toque de timbre, con 4 opciones de volumen programables.
- Módulo externo con cámara oculta y 6 LEDs infrarrojos para visión nocturna.
- Módulo externo con tamper – señal sonora si violado.
- 4 opciones de número de toques de timbres programables.