

PXI-RH



Características	
Máximos usuarios	300
Capacidad de la plantilla de rostros	300
Capacidad de huellas	3,000
Capacidad de registro	160,000
Capacidad de contraseñas	300
Capacidad de tarjetas (opcional)	300
Tarjetas RFID compatible (opcional)	125kHz EM/13.56MHz Mifare
Modos de Autenticación	Cara / Huella Digital / Contraseña / Cara + Contraseña Huella Digital + Contraseña / Tarjeta + Contraseña
Tiempo de Verificación	<0.5 segundos [1:N]
CPU	ARM9 320MHz
Luz del ambiente	0-50000 luz
Sensor de imagen	Sensor doble estéreo especial, detección rango hasta 80cm
Pantalla LCD	2.4" FTF pantalla a color 320x240 pixel
Comunicación	Host USB, USB esclavo Opción: TCP / IP, Wiegand de entrada / salida, relé de 2x
Instrucción de Voz	De 16 bits de alta fidelidad de voz e indicación de sonido
Idioma	Español, Inglés
Fuente de Alimentación	5VCD/2A
Batería de Respaldo	Opcionales, que trabajan continuamente 2 horas
Temperatura de Operación	0°C~40°C
Humedad	20% ~80%RH
Dimensiones	14.5 x 18 x 5.8
Peso en Gramos	330 grs